

**ROZBUDOWA UL. NOWOSOLSKIEJ W MODRZYCY ORAZ UL. CHROBREGO W OTYNIU WRAZ
Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO**

Lokalizacja zjazdu			Powierzchnia zjazdu	Krawężnik od strony bramy	Krawędź boczna zjazdu - obrzeże	Krawędź boczna zjazdu - kr. Betonowy	Krawędź boczna zjazdu - kr. Kamienny
1			2	3	4	5	6
Lp.	[m]	Km + Hm	[m2]	[m]	[m]	[m]	[m]

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM							
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 224) W MIEJSCOWOŚCI LIPINKI ŁUŻYCKIE							
1	20,50	0+020,50	7,10	4,0	0,0	3,9	0,0
2	22,91	0+022,91	8,15	4,0	0,0	4,2	0,0
3	35,61	0+035,61	7,20	4,0	0,0	4,0	0,0
4	55,73	0+055,73	5,05	2,4	0,0	4,0	0,0
5	74,50	0+074,50	7,40	4,0	0,0	4,0	0,0
6	82,86	0+082,86	7,50	4,0	0,0	4,0	0,0
SUMA			42,40	22,40	0,00	24,10	0,00